



## KXS® incarne une nouvelle génération de CPAP :

légère, ergonomique, portable, autonome... KXS® bénéficie également des technologies les plus innovantes :

nouvel algorithme de calibrage de la pression, nouveau mode de rampe...

Autant d'avancées au service du bien-être des patients.

KXS® : un concentré d'innovations couronné par trois brevets internationaux.

### [ Confort ]

#### Rampe active

Un concept unique conjuguant une rampe classique à l'éveil et un algorithme d'endormissement.

#### Réglage confort patient

Trois réglages possibles pour un maximum de confort.

#### De nouveaux algorithmes

De nouveaux algorithmes de régulation de la pression pour une meilleure adaptation au traitement.

### [ Ergonomie ]

#### Une interface utilisateur privilégiée

L'interface utilisateur de KXS® est intuitive. L'accès aux fonctions est rapide grâce à des menus déroulants. La convivialité de l'écran graphique permet de visualiser plusieurs paramètres en temps réel : courbe de pression, pression de prescription, score patient...

Écran graphique : 96X48 points, rétro-éclairé, visualisation des courbes.

#### Un chemin d'air propre

D'un entretien très facile, KXS® a été conçue pour éviter toute concentration de pollution : surface lisse et surtout absence totale de mousse dans le circuit d'air.

#### Le plus petit tube utilisable avec une CPAP

Par son diamètre de 15mm, le tube patient offre une qualité de confort maximale.

### [ Autonomie ]

KXS® la première CPAP portable

Pack Batterie : une autonomie de 8 heures à dix cmH<sub>2</sub>O, l'utilisation d'une CPAP est désormais possible en tout lieu à tout moment.



## Caractéristiques techniques

<b>Volume</b>	<b>1 litre</b>	<b>Échelle de pression</b>	<b>4 à 20 cmH2O</b>
<b>Poids</b>	500 grammes	Ajustement de la pression	0,5 cmH2O
<b>Alimentation électrique</b>	110 - 240 V, 50-60 Hz	Temps de rampe	Jusqu'à 60 mn
		Niveau sonore	Inférieur 30 dBA
<b>Consommation électrique</b>	13 VA		
<b>Communication</b> : série, PDA (ex : Palm Pilot)			

## Références de commande

KXS® est livrée avec son bloc alimentation, son tube patient diamètre 15mm, sa notice d'utilisation REF K701-KXS-000

K701-KXS-001 KXS	K401-KXS-003 Bloc d'alimentation
K401-KXS-001 Pack batteries	K401-KXS-004 Sac de transport
K401-KXS-002 Filtre d'entrée d'air	K401-KXS-005 Circuit patient, diamètre 15 mm

KXS fonctionne également avec un tube de diamètre 22 mm

[ kaerys® ]

Une entreprise certifiée



kaerys 

50 boulevard Stalingrad

06300 Nice - France

Tél. : 04 92 00 10 05

Fax : 04 92 00 07 40

www.kaerys.com

info@kaerys.com